

# 化学品安全技术说明书

## 1. 化学品

### 1.1 名称

丙烯腈

### 1.2 鉴别的其他方法

Vinyl cyanide

## 2. 危险性概述

### 2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 2)  
急性毒性, 经口 (类别 3)  
急性毒性, 吸入 (类别 3)  
急性毒性, 经皮 (类别 3)  
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)  
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1)  
皮肤过敏 (类别 1)  
致癌性 (类别 1B)  
生殖毒性 (类别 2)  
特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 呼吸系统  
急性水生毒性 (类别 2)  
慢性水生毒性 (类别 2)

### 2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图	
信号词	危险
危险声明	H225 高度易燃液体和蒸气。 H301 + H311 + H331 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒。 H315 造成皮肤刺激。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 H318 造成严重眼损伤。 H335 可能造成呼吸道刺激。 H350 可能致癌。 H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
警告声明	无数据资料

预防措施	P201 在使用前取得专用说明。 P202 在读懂所有安全防范措施之前请勿搬动。 P210 远离热源/火花/明火。禁止吸烟。 P233 保持容器密闭。 P240 容器和装载设备接地/等势联接。 P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。 P242 只能使用不产生火花的工具。 P243 采取防止静电放电的措施。 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 作业后彻底清洗皮肤。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应	P301 + P310 + P330 如果吞咽: 立即呼叫解毒中心或就医。漱口。 P303 + P361 + P353 如果皮肤(或头发)接触: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。 P304 + P340 + P311 如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。呼叫解毒中心或就医。 P305 + P351 + P338 + P310 如溅入眼睛, 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且便于取出, 取出隐形眼镜, 继续冲洗。立即呼叫解毒中心或就医。 P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 P370 + P378 在发生火灾时: 用干砂, 干粉或抗溶性泡沫扑灭。 P391 收集溢出物。
储存	P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。
废弃处置	P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 只限于专业使用者。

## 2.3 其它危害物

催泪, 糜烂剂

## 3. 成分/组成信息

常用名: Vinyl cyanide

分子式:  $C_3H_3N$

分子量: 53.06 g/mol

组分	浓度或浓度范围
2-丙烯腈	
CAS No.	107-13-1 <= 100 %

## 4. 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

<b>一般的建议</b>
请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。
<b>吸入</b>
如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。请教医生。
<b>皮肤接触</b>
用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。
<b>眼睛接触</b>
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
<b>食入</b>
禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。咳嗽, 呼吸短促, 头痛, 恶心

## 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

---

## 5. 消防措施

### 5.1 灭火介质

#### 灭火方法及灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

### 5.3 给消防员的建议

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

### 5.4 进一步信息

喷水冷却未打开的容器。

---

## 6. 泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

### 6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

---

## 7. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免曝露：使用前需要获得专门的指导。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源。一严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

对光线敏感

### 7.3 特定用途

无数据资料

---

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 控制参数

组分	CAS No.	值	控制参数	依据
2-丙烯腈	107-13-1	PC-TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素
	备注	G2B-可疑人类致癌物皮		
		PC-STEL	2 mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素
		G2B-可疑人类致癌物皮		

### 8.2 暴露控制

#### 适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

#### 个体防护装备

眼面防护	紧密装配的防护眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护	戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁基橡胶 最小的层厚度 0.3 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质Butoject (KCL 897 / Aldrich Z677647, 规格 M) 飞溅保护 材料: 氯丁二烯 最小的层厚度 0.6 mm 溶剂渗透时间: 37 min 测试过的物质Camapren (KCL 722 / Aldrich Z677493, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。
身体保护	全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护	如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

外观与性状	形状: 澄清, 液体 颜色: 无色
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/凝固点	熔点/熔点范围: -83 ° C - lit.
初沸点和沸程	77 ° C - lit.
闪点	-5 ° C - 闭杯
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	无数据资料
高的/低的燃烧性或爆炸性限度	爆炸上限: 17 % (V) 爆炸下限: 3 % (V)
蒸气压	115 hPa 在 20 ° C
蒸气密度	1.83 - (空气= 1.0)
密度/相对密度	0.806 g/cm <sup>3</sup>

水溶性	可溶
正辛醇/水分配系数	log Pow: 0.25
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
黏度	无数据资料

## 10. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 稳定性

无数据资料

含有下列稳定剂：

4-甲氧基苯酚 (>=0.0035 - <=0.0045 %)

### 10.3 危险反应

无数据资料

### 10.4 应避免的条件

热、火焰和火花。

### 10.5 禁配物

氧化剂, 铜

### 10.6 危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。- 碳氧化物, 氮氧化物

其他分解产物-无数据资料

## 11. 毒理学资料

### 11.1 毒理学影响的信息

<b>急性毒性</b>
LD50 经口 - 大鼠 - 81 mg/kg LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h - 2.09 mg/l LD50 经皮 - 家兔 - 226 mg/kg
<b>皮肤腐蚀/刺激</b>
皮肤 - 家兔 - 皮肤刺激 - OECD 测试导则 404
<b>严重眼睛损伤/眼刺激</b>
眼睛 - 家兔 - 可对眼睛造成严重损伤。
<b>呼吸或皮肤过敏</b>
最大反应试验 - 豚鼠 - 接触皮肤可引起过敏。- OECD 测试导则 406
<b>生殖细胞致突变性</b>
无数据资料
<b>致癌性</b>
可能的人类致癌物 IARC: 2B - 第2B组：可能对人类致癌 (2-丙烯腈)
<b>生殖毒性</b>
可疑人类的生殖毒物
<b>特异性靶器官系统毒性（一次接触）</b>
可能造成呼吸道刺激。

<b>特异性靶器官系统毒性（反复接触）</b>
无数据资料
<b>吸入危害</b>
无数据资料
<b>潜在的健康影响</b>
吸入 吸入会中毒。引起呼吸道刺激。 食入 误吞会中毒。 皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 引起皮肤刺激。 眼睛 引起眼睛灼伤。
<b>接触后的征兆和症状</b>
该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大, 咳嗽, 呼吸短促, 头痛, 恶心
<b>附加说明</b>
化学物质毒性作用登记: AT5250000

## 12. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	无数据资料
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 7.4 - 10.0 mg/l - 48 h
对藻类的毒性	无数据资料
细菌毒性	无数据资料

### 12.2 持久性和降解性

生物降解性	生物的/需氧的 - 暴露时间 28 d
-------	---------------------

### 12.3 潜在的生物累积性

生物富集或生物累积性	Lepomis macrochirus - 14 d - 9.94 g/l 生物富集因子 (BCF): 48
------------	---

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

### 12.6 其他环境有害作用

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## 13. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

<b>产品</b>
在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理, 特别在点燃的时候要注意, 因为此物质是高度易燃性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
<b>污染包装物</b>
按未用产品处置。

## 14. 运输信息

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
联合国编号	1093	1093	1093
联合国运输名称	-	-	-

信息	欧洲陆运危规	国际海运危规	国际空运危规
运输危险类别	3(6.1)	3(6.1)	3(6.1)
包裹组	I	I	I
环境危害	是	是	否
特殊防范措施	无数据资料		

## 15. 法规信息

### 15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规
<p>请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。            若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。</p>