

化学品安全技术说明书

1. 化学品

1.1 名称

1,4-二氧六环

1.2 鉴别的其他方法

Dioxane

AS

Diethylene oxide

2. 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

2.2 GHS标签要素，包括防范说明

无数据资料

2.3 其它危害物

可能产生易爆过氧化物。, 反复暴露可能引起皮肤干燥和开裂。

3. 成分/组成信息

常用名: Dioxane
AS
Diethylene oxide
分子式: C₄H₈O₂
分子量: 88.11 g/mol

| 组分 | 浓度或浓度范围 |
|---------|-----------|
| 1,4-二噁烷 | |
| CAS No. | 123-91-1 |
| EC-编号 | 204-661-8 |

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

恶心,呕吐,虚弱,头晕,眩晕,头痛,出汗,食欲减退,可能发生对肾的伤害。,可能发生对肝的伤害。

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 进一步信息

喷水冷却未打开的容器。

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源。严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

空气、热、和潮气敏感。

7.3 特定用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

| 组分 | CAS No. | 值 | 控制参数 | 依据 |
|---------|----------|--------|----------------------|-------------------------|
| 1,4-二噁烷 | 123-91-1 | PC-TWA | 70 mg/m ³ | 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素 |
| | 备注 | 皮 | | |

8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

| | |
|--------|---|
| 眼面防护 | 面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 |
| 皮肤保护 | 戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁基橡胶 最小的层厚度 0.3 mm 溶剂渗透时间: 480 min 测试过的物质Butoject (KCL 897 / Aldrich Z677647, 规格 M) 飞溅保护 材料: 氯丁二烯 最小的层厚度 0.6 mm 溶剂渗透时间: 35 min 测试过的物质Camapren (KCL 722 / Aldrich Z677493, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试 方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。 |
| 身体保护 | 全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 |
| 呼吸系统防护 | 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。 |

9. 理化特性

9.1 基本的理化性的信息

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 外观与性状 | 形状: 液体 颜色: 无色 |
| 气味 | 无数据资料 |
| 气味阈值 | 无数据资料 |
| pH值 | 6.0 - 8 在 500 g/l 在 20 ° C |
| 熔点/凝固点 | 11.8 ° C |
| 初沸点和沸程 | 100 - 102 ° C 在 1,013 hPa |
| 闪点 | 12 ° C - 闭杯 |
| 蒸发速率 | 无数据资料 |
| 易燃性(固体, 气体) | 无数据资料 |
| 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 爆炸上限: 22 % (V) 爆炸下限: 2 % (V) |
| 蒸气压 | 36 hPa 在 20 ° C 53 hPa 在 25.20 ° C |
| 蒸气密度 | 3.04 - (空气 = 1.0) |
| 密度/相对密度 | 1.034 g/cm ³ |
| 水溶性 | 完全混溶 |

| | |
|-----------|----------------|
| 正辛醇/水分配系数 | log Pow: -0.27 |
| 自燃温度 | 375 ° C |
| 分解温度 | 无数据资料 |
| 黏度 | 无数据资料 |

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

热、火焰和火花。

10.5 禁配物

氧, 氧化剂, 卤素, 还原剂, 钼/氧化钼, 三甲基铝

10.6 危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

| |
|---|
| 急性毒性 |
| LD50 经口 - 大鼠 - 4,200 mg/kg |
| LC50 吸入 - 大鼠 - 2 h - 46,000 mg/m ³ |
| 备注: 感觉器官和特殊感觉（鼻、眼、耳和味觉）：眼：其他。 |
| LD50 经皮 - 家兔 - 7,858 mg/kg |
| 皮肤腐蚀/刺激 |
| 皮肤 - 人 - |
| 备注: 长期接触会引起皮肤干燥和湿疹。 |
| 皮肤 - 家兔 - 无皮肤刺激 |
| 严重眼睛损伤/眼刺激 |
| 眼睛 - 家兔 - 眼睛刺激 - 24 h |
| 呼吸或皮肤过敏 |
| 无数据资料 |
| 生殖细胞致突变性 |
| 实验室测试表明由诱变效应 |
| 致癌性 |
| 该产品是或包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分 在动物研究中的有限致癌性证据 IARC: 2B - 第2B组：可能对人类致癌 (1,4-二噁烷) |
| 生殖毒性 |
| 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性（一次接触） |
| 可能造成呼吸道刺激。 |
| 特异性靶器官系统毒性（反复接触） |

| |
|---|
| 无数据资料 |
| 吸入危害 |
| 无数据资料 |
| 潜在的健康影响 |
| 吸入 吸入可能有害。引起呼吸道刺激。 食入 吞咽可能有害。 皮肤 通过皮肤吸收可能有害。可能引起皮肤刺激。 眼睛 造成严重眼刺激。 |
| 接触后的征兆和症状 |
| 恶心, 呕吐, 虚弱, 头晕, 眩晕, 头痛, 出汗, 食欲减退, 可能发生对肾的伤害, 可能发生对肝的伤害。 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。 |
| 附加说明 |
| 化学物质毒性作用登记: JG8225000 |

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

| | |
|------------------|--|
| 对鱼类的毒性 | LC50 - <i>Pimephales promelas</i> (肥头鲦鱼) - 985 mg/l - 96 h |
| 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 | EC50 - <i>Daphnia magna</i> (水溞) - 8,450 mg/l - 24 h |
| 对藻类的毒性 | EC50 - <i>Desmodesmus subspicatus</i> (绿藻) - > 500 mg/l - 72 h |
| 细菌毒性 | 无数据资料 |

12.2 持久性和降解性

| | |
|-------|------------------------|
| 生物降解性 | 结果: < 5 % - 不易快速生物降解的。 |
|-------|------------------------|

12.3 潜在的生物累积性

无生物蓄积。

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

| |
|--|
| 产品 |
| 在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理, 特别在点燃的时候要注意, 因为此物质是高度易燃性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 |
| 污染包装物 |
| 按未用产品处置。 |

14. 运输信息

| 信息 | 欧洲陆运危规 | 国际海运危规 | 国际空运危规 |
|---------|---------|---------|---------|
| 联合国编号 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 联合国运输名称 | DIOXANE | DIOXANE | Dioxane |
| 运输危险类别 | 3 | 3 | 3 |

| 信息 | 欧洲陆运危规 | 国际海运危规 | 国际空运危规 |
|--------|--------|--------|--------|
| 包裹组 | II | II | II |
| 环境危害 | 否 | 否 | 否 |
| 特殊防范措施 | 无数据资料 | | |

15. 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过) 的要求。